

PRODUKTDATABLAD

DYRUP FJERN BELÆGNINGER EKSTRA - 90151

Egenskaber og anvendelsesområde

- GORI Fjern Belægninger Ekstra rengør overflader, blegger misfarvninger og fjerner forskellige former for belægninger.
- Alle udendørs træoverflader f.eks. beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser.

Tekniske data

Bindemiddel:	-
Tørstof:	-
Fortynding:	Ingen. Produktet er klar til brug.
Glans v. 60°	-
Påføring:	Pensel, børste, vandkande eller havepumpe.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	-
Overfladetemperatur:	-
Ideel luftfugtighed:	-
Berøringstør:	-
Overmalbar:	-
Gennemtør:	-
Rækkeevne:	10-30 m ² /litr. afhængig af underlagets sugsevne.
Standardkulør/baser:	Fremtræder farveløs ved påføring og optørring.
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage. Holdbarhed efter åbning max 6 mdr.
Malkode:	00-4
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Emballagen holdes tæt lukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys før og efter brug.
- Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Skal kunne tåle GORI Fjern belægninger Ekstra.
- Løst snavs børstes af og tykke lag af belægninger fjernes, inden der behandles med GORI Fjern Belægninger Ekstra. Dunken omrystes grundigt.
- Fugt det område som skal behandles.
- GORI Fjern Belægninger Ekstra påføres området – stærkt angrebne områder gennemvædes. Under påføring/bearbejdning skummer produktet op. Når skumningen er ophørt, skrubbes området med en stiv børste. Efter ca. 15 minutters virketid afvaskes hele det behandlede område med rigeligt vand.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP FJERN BELÆGNINGER EKSTRA - 90151

- Når overfladen fremstår tør (max 15±3% træfugtighed), kan malebehandling, oliering eller lignende foretages.

Rengøring

Anbefaling for malede overflader

Vedligeholdelse

Kvalitetssikring og prøvemethoder

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.