



PRODUKTDATABLAD

DYRUP FILT & VÆVKLÆBER

Egenskaber og anvendelsesområde

Dyrup Filt & Vævkæber er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og –filt i tørre og opvarmet rum. Er specielt velegnet til de ugrundede og lette væv- og filttyper. Let at påføre og fordele samt stænker minimalt.

Anvendes på grundet underlag af puds, beton, sandspartel og gipsplader m.m.

Tekniske data

Bindemiddel:	Stivelse forstærket med PVA
Tørstof:	18%
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Påføring:	Pensel eller rulle. Påfør ikke større areal ad gangen end man kan nå at opsætte filt/væv, mens klæberen stadig er våd. Undgå klæber på forsiden af materialet. Klæber på forsiden fjernes straks.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Overmalbar:	Ca. 8 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	3-5 m ² /ltr. afhængig af underlaget
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- Stærkt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller DYRUP Microdispers ekstra.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Tidligere behandlede overflader rengøres med DYRUP Grundrens og matslibes.
- 1 x Vævkæber i passende ensartet lagtykkelse.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP FILT & VÆVKLÆBER

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.